



- floors to adore

Pure Passion S - NTK Europe AB



Pure Passion S Storlien



Pure Passion S Tärnaby



Pure Passion S Åre

Produkt typ	EN 649	LVT-platta Dryback
Tjocklek	EN 428	2,5 mm
Slitskikt	EN 429	0,55 mm
Vikt	EN 430	4,31 kg/m ²
Dimensionsstabilitet	EN 434	< 0,25 %
Stegsäkerhet	EN 13893	DS
	DIN 51130	R9
Brandklassning	EN 13501-1	B _{fl} -S1
Slitgrupp	EN 660-1	Klass T
Rullande stolshjul	EN 425	Ja, typ W
Stegljudsreduktion	EN 140-8	3 dB
Kvarvarande tryckmärken	EN433	< 0,1 mm
Färgbeständighet	ISO 105 B02	> klass 6
Kemisk resistens	EN 423	Ja
Termisk ledningsförmåga	DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrisk ledningsförmåga		ca 10 ¹¹ Ω
Mjukgörare		Biobaserad
TVOC efter 28 dagar		< 100 µg/m ³
CE-märkning		EN14041
Plattstorlek	EN 427	1000 x 1000 mm
Plattor per paket		4
m ² per paket		4
kg per paket		17,24
Paket per pall		56
m ² per pall		224





- floors to adore

Pure Passion W 0.55 - NTK Europe AB



Pure Passion W Gottskär



Pure Passion W Köpstadsö



Pure Passion W Strömstad



Pure Passion W Styrso

Produkt typ	EN 649	LVT-platta Dryback
Tjocklek	EN 428	2,5 mm
Slitskikt	EN 429	0,55 mm
Vikt	EN 430	4,31 kg/m ²
Dimensionsstabilitet	EN 434	< 0,25 %
Stegsäkerhet	EN 13893	DS
	DIN 51130	R9
Brandklassning	EN 13501-1	B _{fl} -S1
Slitgrupp	EN 660-1	Klass T
Rullande stolshjul	EN 425	Ja, typ W
Stegljudsreduktion	EN 140-8	3 dB
Kvarvarande tryckmärken	EN433	< 0,1 mm
Färgbeständighet	ISO 105 B02	> 6 klass
Kemisk resistens	EN 423	Ja
Termisk ledningsförmåga	DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrisk ledningsförmåga		ca 10 ¹¹ Ω
Mjukgörare		Biobaserad
TVOC efter 28 dagar		< 100 µg/m ³
CE-märkning		EN14041
Plattstorlek	EN 427	228,6 x 1219,2 mm
Plattor per paket		12
m ² per paket		3,34
kg per paket		14,57
Paket per pall		68
m ² per pall		227,43

